LTSCHP3W-G

Module de remplacement LED 3 W, HP, vert

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques optiques		
Couleur de la lumière, longueur d'onde de pic		green, 520 nm
Puissance nominale de l'appareil		
Tension minimale DC	(V)	12
Tension maximale DC	(V)	24
Consommation électrique	(W)	< 4.5
Max Courant direct (1)	(mA)	720
Puissance nominale du LED		
Tension directe (typique) (2, 3)	(V)	3.3
Tension directe (max) (2, 3)	(V)	4.00
Courant pulsé maximal (4)	(mA)	2000
Caractéristiques mécaniques		

CONNEXION



Côté de l'appareil - broches mâles
Vue avant

Brochage

BROCHE	FONCTION
1	Terre
2	GND
3	Anode de la LED
4	Alimentation (+12÷24 V)

NOTES

1. Utilisé en mode continu (pas pulsé).
2. En alimentation directe maximale.
3. La tolérance est de ± 0,06 V sur les mesures de tension directe.
4. À une largeur d'impulsion <= 10 ms, rapport cyclique <= 10% condition. L'électronique intégrée doit être contournée (voir Renseignements technologie).
5. Expédié non assemblé. Voir manuel d'instructions LTCLHP

All product specifications and data are subject to change without notice to improve reliability, functionality, design or other.
Photos and pictures are for illustration purposes only.